

# 製品安全データシート

作成日：2010年11月15日




改定日：2011年 9月15日

## 1、製品及び会社情報

製品名                    ビカール液  
 商品コード            11100 12100 13100 16000 17000 17110  
 会社名                    日本磨料工業株式会社  
 住所                      東京都港区高輪3丁目23番15号  
 担当部門                営業本部  
 電話番号                03-3441-6231  
 FAX 番号                03-3441-6236  
 緊急連絡先            大森工場製造部 TEL03-3762-1666 FAX03-3762-1668  
 推奨用途                金属磨き剤

## 2、危険有害性の要約

### GHS 分類

危険有害性項目	分類結果	注意喚起語	シンボル
引火性液体	区分4	警告	シンボルなし
皮膚腐食性・刺激性	区分2	警告	
目に対する重篤な損傷・眼刺激性	区分2B	警告	シンボルなし
発がん性	区分2	警告	
特定標的臓器・反復暴露	区分1	危険	

### 危険有害性情報

- ・可燃性液体
- ・皮膚刺激
- ・眼への刺激
- ・発がんのおそれ疑い
- ・長期にわたるまたは反復暴露による臓器の障害

## 3、組成、成分情報

### 化学物質・混合物の区別      混合物

成分名	安衛法通知対象物		化審法No.	PRTR 法No.	CAS. No.
	政令番号	含有率%			
研磨材(酸化アルミニウム)	#189	20	1-23	非該当	1344-28-1
鉱物油(灯油)	#380	10	9-1702	非該当	8008-20-6
脂肪酸アンモニウム塩	非該当		2-609 1-314	非該当	67701-08-0 1336-21-6
エチレングリコール	#75	1 未満	2-230	非該当	107-21-1
水	非該当		—	非該当	7732-18-5

## 4、応急処置

- 吸入した場合            蒸気やミストを吸入して気分が悪くなった場合は、直ちに新鮮な空気の場所へ移動し安静にし、必要に応じて医師の手当て、診断を受けること。
- 皮膚に付着した場合    石鹸で充分洗浄後よく水洗いすること。汚染された衣服は直ちに脱ぎ、再使用する前に洗濯すること。  
 異常がある場合は、医師の診断を受けること。
- 眼に入った場合        研磨粉が入っているため目をこすらずに、大量の清水にて15分以上